

# HOBBY PAINT



**ISONEM HOBBY PAINT** es una pintura de nueva generación que tiene una excelente adherencia a todas las superficies, es a base de agua/acrílico, no contiene ninguna sustancia nociva para la salud y es extremadamente duradero. Además de adherir perfectamente sobre todo tipo de superficies de madera, proporciona alto cubrimiento y apariencia decorativa en superficies como muebles, cerámica, porcelana, tela, cuero, pared, piedra, papel y cartón. Es adecuado para su uso en todos espacios interiores como exteriores. Gracias al aspecto brillante que queda después de la aplicación del producto, no se requiere barniz adicional. Por su estructura se esparce perfectamente sobre la superficie de aplicación y permite al usuario el tiempo deseado para las correcciones necesarias.

## PROPIEDADES

- Cubre perfectamente,
- No deja marcas de pincel, deja una película lisa,
- Tiene una excelente adherencia,
- Es fluido y duradero,
- No retiene la suciedad, se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo.

## INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

**Preparación de la superficie:** La superficie a aplicar debe estar seca y limpia. Debe estar libre de todas las impurezas como polvo, suciedad y aceite que impidan la adherencia de la pintura sobre la superficie.

No es necesario ninguna imprimación antes de se uso. Sin embargo, en superficies brillantes y lisas como losetas y cerámicas se recomienda diluir la propia pintura para aumentar la adherencia a la superficie. La tasa de dilución de pintura para la aplicación de imprimación es de "1 parte de pintura – 1 parte de agua". En aplicaciones sobre superficies metálicas se recomienda imprimir la superficie con una imprimación anticorrosiva, para así prevenir la corrosión.

**Método de aplicación:** Después de abrir el embalaje se mezcla el **ISONEM HOBBY PAINT** hasta obtener una consistencia homogénea. Se aplica con brocha de seda, rodillo de seda, rodillo de terciopelo o rodillo de esponja a la superficie previamente preparada en 2 o 3 capas sin diluir. La aplicación de la segunda capa se realiza después de que se seque la primera capa y se termina el proceso de pintar. Se recomienda proteger la pintura de áreas que están expuestas directamente al agua. Para información más detallada, por favor póngase en contacto con nuestra empresa.

**COLOR:** Se produce en todos los colores en la carta de colores ISONEM HOBBY PAINT.

**CONSUMO:** 100 – 200 g / m<sup>2</sup>

**EMBALAJE:** 350 ml envase plástico

**VIDA ÚTIL:** 24 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena en envase original, sin abrir y sin daños.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un ambiente fresco y seco, con la tapa bien cerrada.

## ! IMPORTANTE

La superficie de aplicación durante y después de la aplicación debe estar protegida de lluvia, agua, impactos mecánicos y demás factores externos durante 24 horas.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN Y RIESGOS

A considerar durante y después de la aplicación	La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de suciedad, aceite y lodo.
Otros productos ISONEM que se aconsejan usar	X
Temperatura aplicable	Entre (+5)-(+30)°C

## Características generales



Resistencia UV



Decorativo



100% de aislamiento de agua









Clase de fuego B S1 d0



Secado rápido



	 PARED, PIEDRA	 MARMOL, GRANITO	 MADERA, PAPEL, CARTÓN	 LOSETA, CERÁMICA, PORCELANA	 YESO	 ACERO Y METAL
Forma de Aplicación	En la misma dirección que la primera capa	En la misma dirección que la primera capa	En la misma dirección que la primera capa	En la misma dirección que la primera capa	En la misma dirección que la primera capa	En la misma dirección que la primera capa
Humedad de la superficie	Superficie seca	Superficie seca	Superficie seca	Superficie seca	Superficie seca	Superficie seca
Herramientas recomendadas	Brocha de seda, rodillo de seda, rodillo de terciopelo o rodillo de esponja	Brocha de seda, rodillo de seda, rodillo de terciopelo o rodillo de esponja	Brocha de seda, rodillo de seda, rodillo de terciopelo o rodillo de esponja	Brocha de seda, rodillo de seda, rodillo de terciopelo o rodillo de esponja	Brocha de seda, rodillo de seda, rodillo de terciopelo o rodillo de esponja	Brocha de seda, rodillo de seda, rodillo de terciopelo o rodillo de esponja
Uso de PRIMER	Opcional (ISONEM HOBBY PAINT (diluido))	ISONEM HOBBY PAINT (diluido)	Opcional (ISONEM HOBBY PAINT (diluido))	ISONEM HOBBY PAINT (diluido)	Opcional (ISONEM HOBBY PAINT (diluido))	ISONEM ANTI RUST PRIMER
Cantidad de PRIMER a usar	20 - 50 g/m <sup>2</sup>	20 - 50 g/m <sup>2</sup>	20 - 50 g/m <sup>2</sup>	20 - 50 g/m <sup>2</sup>	20 - 50 g/m <sup>2</sup>	250-350 g/m <sup>2</sup>
Uso del producto	2 capas	2 capas	2 capas	2 capas	2 capas	2 capas
Cantidad del producto a usar	100-200 gr/m <sup>2</sup>	100-200 gr/m <sup>2</sup>	100-200 gr/m <sup>2</sup>	100-200 gr/m <sup>2</sup>	100-200 gr/m <sup>2</sup>	100-200 gr/m <sup>2</sup>
Tiempo de espera entre dos capas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas
Secado al tacto	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas
Secado completo	72 horas	72 horas	72 horas	72 horas	72 horas	72 horas

