

MAGNETIC PLASTER



El **YESO MAGNÉTICO** es un yeso de alto rendimiento, de secado rápido, resistente a la fricción, no cambia de color y, gracias al metal magnético en su estructura, se pueden colgar cuadros, carteles, etc., con imanes en la parte posterior sin dañar la pintura. Se pueden colgar imágenes y carteles en la pared o en una superficie de madera sin usar un clavo, cinta, tornillo o pegamento. Cuando se aplica **ISONEM WRITE & ERASE VARNISH** encima, se obtiene una combinación increíble, en la pared aplicada se puede escribir y borrar y se puede pegar con el imán. Se aplica mezclando con agua, sin olor, no daña la salud humana y el medio ambiente. Aunque **ISONEM MAGNETIC PLASTER** crea un campo magnético, no daña el monitor de la computadora, el teléfono móvil, el televisor, la tarjeta de crédito ni la tarjeta de cajero automático.

ÁREA DE APLICACIÓN

- Paredes interiores, escuelas, hospitales, centros comerciales, oficinas, salas de conferencias, estudios.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

La superficie de aplicación debe ser lisa, firme y libre de polvo. **ISONEM MAGNETIC PLASTER** (18kg) y 6,5L de agua limpia se mezclan homogéneamente en un recipiente de plástico con un mezclador motorizado. La mezcla se aplica sobre una superficie mediante llana o spray. La aplicación se realiza en una o dos capas con un espesor de 1 mm e **ISONEM MAGNETIC PLASTER** se atomiza y se allana. Después de estos procesos, se puede aplicar **ISONEM WRITE & ERASE VARNISH** o cualquier pintura para interiores. Se debe esperar al menos 24 horas para la aplicación de pintura sobre **ISONEM MAGNETIC PLASTER**.

CONSUMO : 1 -2 kg/m² (Puede variar según la superficie de aplicación y el número de capas.) Para un consumo preciso se debería realizar la aplicación de muestra controlada.

5 kg : 2,5-5m² / 1 cubeta,

10 kg : 5-10 m² / 1 cubeta,

18 kg : 9-18 m² / 1 cubeta

EMBALAJE : Cubeta de 5 kg, 10 kg y 18 kg de PP.

COLOR : Negro

VIDA ÚTIL : 24 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena en envase original, sin abrir y sin daños.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO : Almacenar en un ambiente fresco y seco.

! IMPORTANTE

La superficie de aplicación durante y después de la aplicación debe estar protegida de lluvia, agua, impactos mecánicos y demás factores externos durante 24 horas.

Si se desea pintar sobre **ISONEM MAGNETIC PLASTER**, se debe esperar al menos 24 horas.

CONDICIONES DE APLICACIÓN Y RIESGOS

A considerar durante y después de la aplicación.

La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de suciedad, aceite y lodo.

Otros productos ISONEM que se recomiendan usar.

Recomendamos la aplicación de **ISONEM WRITE & ERASE** sobre **ISONEM MAGNETIC PLASTER** para obtener una superficie magnética y a la que se pueda escribir y borrar.

Temperatura aplicable

Entre 5 - 35 ° C

Vida de la mezcla (23°C)

30 minutos

Características generales



Superficie magnética



Clase de fuego R2 S1 d0









No contiene productos químicos nocivos para el medio ambiente y la salud humana



Sin olor



	 CONCRETO	 MARMOL, GRANITO	 MADERA EN BRUTO	 CERAMICAS DE AZULEJOS	 MEMBRANA, TEJA ...	 ACERO Y METAL
Forma de Aplicación	Vertical / Horizontal	X	X	X	X	X
Humedad de la superficie	Superficie seca	X	X	X	X	X
Herramientas recomendadas	Llana / spray	X	X	X	X	X
Uso de PRIMER	X	X	X	X	X	X
Cantidad de PRIMER a usar	X	X	X	X	X	X
Uso del producto	1 capa	X	X	X	X	X
Cantidad del producto a usar	1 - 2 kg/m ²	X	X	X	X	X
Tiempo de espera entre dos capas	4-24 horas	X	X	X	X	X
Secado al tacto	1 hora	X	X	X	X	X
Secado completo	3 días	X	X	X	X	X

Nota: Los tiempos de secado son datos aproximados, pueden variar según las condiciones ambientales.

