



# NANO - CLEAN

**ISONEM NANO-CLEAN** es un limpiador de uso general desarrollado para limpiar y eliminar los restos de juntas en baldosas de manera rápida y efectiva en todo tipo de aplicaciones de cerámica.

## ÁREAS DE USO

- Antes de pintar, se utiliza para la preparación de metales y la eliminación del aceite, la suciedad y el óxido en las superficies metálicas.
- Elimina la suciedad de los baños, cocinas y habitaciones sin dañar las superficies de acero inoxidable y plástico.
- Sólo se debe aplicar sobre baldosas de piedra, porcelana, cerámica, arcilla cocida como limpiador de juntas.

## INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

- El producto se aplica directamente sobre la superficie a limpiar (juntas, revestimientos de yeso, superficies metálicas, piezas en proceso, etc.)
- Se espera que penetre por un máximo de 2-3 minutos.
- Limpie con una esponja o paño para eliminar el aceite, la suciedad, el óxido, las manchas.

- Si la suciedad es difícil, la aplicación debe repetirse y frotarse con un cepillo o material similar.
- La superficie debe enjuagarse con abundante agua.
- En caso de limpieza de metales, el agente protector debe aplicarse inmediatamente después de la limpieza.

## PRECAUCIONES:

El equipo al que se aplica debe estar hecho de material resistente a los ácidos. Se recomienda probar el producto en un área pequeña. Tomar medidas de protección y usar gafas y guantes. El producto es irritante para los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente y acuda a un médico.

**CONSUMO :** Variable según la aplicación.

**EMBALAJE :** 5L PE bidón

**VIDA ÚTIL :** 24 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena en envase original, sin abrir y sin daños.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO :** Almacenar en un ambiente fresco y seco.

## ! IMPORTANTE

El equipo al que se aplica debe estar hecho de material resistente a los ácidos. Se recomienda probar el producto en un área pequeña. Tome medidas de protección durante la aplicación, use siempre gafas y guantes. El producto irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente y consulte a un médico.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN Y RIESGOS



A considerar durante y después de la aplicación

No mezclar con otros productos químicos de limpieza.

Otros productos ISONEM que se aconsejan usar

X

Temperatura aplicable

Entre 5 - 35°C

Características generales



Limpieza rápida



	 CONCRETO	 MARMOL, GRANITO	 MADERA EN BRUTO	 CERAMICAS DE AZULEJOS	 MEMBRANA, TEJA ...	 ACERO Y METAL
Forma de Aplicación	Pulverización	X	X	Pulverización	X	Pulverización
Humedad de la superficie	X	X	X	X	X	X
Herramientas recomendadas	Spray / cepillo / paño	X	X	Spray / cepillo / paño	X	Spray / cepillo / paño
Uso de PRIMER	X	X	X	X	X	X
Cantidad de PRIMER a usar	X	X	X	X	X	X
Uso del producto	2 - 3 minutos	X	X	2 - 3 minutos	X	2 - 3 minutos
Cantidad del producto a usar	X	X	X	X	X	X
Tiempo de espera entre dos capas	X	X	X	X	X	X
Secado al tacto	X	X	X	X	X	X
Secado completo	X	X	X	X	X	X

Nota: Los tiempos de secado son datos aproximados, pueden variar según las condiciones ambientales.

